

TruSense™  
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



**NOWOŚĆ!**

Modele **RIDGID® SeeSnake® rM200** z technologią **TruSense®** to najwyższej jakości, wszechstronny i ergonomiczny system kamery dostępny z wybranymi przez Ciebie bębnami serii D2. Zapewnia Ci elastyczność w miejscu pracy w sytuacji, gdy zlecenie wymaga użycia różnych kombinacji przewodu prowadzącego i kamery.

**Technologia TruSense®:** Technologia TruSense umożliwia dwukierunkową transmisję danych między głowicą kamery i podłączonym monitorem serii CSx z funkcją Wi-Fi. Technologię TruSense cechują zaawansowane czujniki wbudowane w

głowicę kamery, które przekazują cenne informacje o panujących w rurze warunkach.

System kamery rM200 może być używany z każdym monitorem SeeSnake, a jego stacja dokująca umożliwia montaż monitora CS12x oraz CS65xr, jak również CS6x VERSA z dołączonym elementem mocującym Versa dla wygody przenoszenia, użytkowania i przechowywania. Możesz też zamontować urządzenie CSx VIA z funkcją Wi-Fi, aby przeprowadzać inspekcje za pośrednictwem własnego urządzenia mobilnego, bez użycia monitora.

## SYSTEM WYMIENNYCH BĘBNÓW

- ▶ Seria bębnów D2 składa się obecnie z bębnów D2A oraz D2B, z których każdy posiada technologię TruSense;
- ▶ System rM200 jest dostępny z wybranym przez Ciebie bębniem D2:
  - Każdy z bębnów można zakupić oddzielnie;
  - Wyposaż się w obydwa; dzięki szybkiej i łatwej wymianie zapewnią Ci elastyczność w miejscu pracy.

## PRZENOSZENIE

- ▶ Łatwy w transporcie:
  - gładkie kółka redukują rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z miejsca pracy;
  - uchwyt do przenoszenia.

## ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA

- ▶ Bębny wyposażone są w przewody prowadzące o różnej długości, średnicy, sztywności i z różnymi rodzajami sprężyn;
- ▶ Wybierz bęben, który umożliwi Ci łatwe prowadzenie przez zakręty i kolana.



## SPECYFIKACJA:

|                                | rM200A TS                                     | rM200B TS                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zakres średnic rur*            | 40 do 200 mm (1.5" do 8")                     | 50 do 200 mm (2" do 8")                                       |
| Masa systemu                   | 16.5 kg (36.3 lb)                             | 17.8 kg (39.2 lb)                                             |
| Masa bębna                     | 7.4 kg (16.4 lb)                              | 8.7 kg (19.2 lb)                                              |
| Średnica bębna                 | 43.2 cm (17")                                 |                                                               |
| Rodzaj kamery                  | Samopoziomująca z technologią TruSense®       |                                                               |
| Średnica kamery                | 25 mm (1")                                    |                                                               |
| Oświetlenie                    | 6 diod LED                                    |                                                               |
| Sonda                          | Sonda FleXmitter®; 512 Hz                     |                                                               |
| Rodzaj przewodu prowadzącego   | Rury o średnich rozmiarach, Średnia sztywność | Długie odcinki, Rury o dużych średnicach, Najwyższa sztywność |
| Długość przewodu prowadzącego  | 61 m (200')                                   | 50 m (165')                                                   |
| Średnica przewodu prowadzącego | 7.5 mm (0.3")                                 | 9 mm (0.35")                                                  |
| Średnica rdzenia przewodu      | 3.5 mm (0.14")                                | 4.5 mm (0.2")                                                 |
| Minimalny promień zgięcia      | 70 mm (2.8")                                  | 90 mm (3.5")                                                  |
| Sprężyna                       | Pojedyncza; 316 mm (12.4")                    | Podwójna, wewnętrzna; 435 mm (17.1")                          |

\* Przy zastosowaniu z przewodnikiem 12.5 cm (5")



## ZESTAW ZAWIERA:

- ▶ rM200 z jednym (1) bębnem D2 (wybrany)
- ▶ Jeden (1) pojemnik do przechowywania
- ▶ Element mocujący CS6x VERSA
- ▶ Pas na ramię
- ▶ Prowadniki (5)



## INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ:

| Nr kat. | Model               | Opis                                                                                                                                           | Masa |      |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|         |                     |                                                                                                                                                | kg   | lb.  |
| 63658   | rM200A              | System kamery SeeSnake® rM200A z TruSense; 61 m                                                                                                | 16,5 | 36.3 |
| 63663   | rM200B              | System kamery SeeSnake® rM200B z TruSense; 50 m                                                                                                | 17,8 | 39.2 |
| 47163   | rM200A & CS6x VERSA | Zestaw SeeSnake® rM200A TS z bębmem D2A, monitorem CS6x VERSA, 1x Akumulator 18 V, 1x Ładowarka, 1x Zasilacz sieciowy, Walizka do przenoszenia | 19,2 | 42.3 |

DYSTRYBUTOR

**BĄDŹMY W KONTAKCIE • RIDGID.EU/SIGNUP**



RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronę **RIDGID.com**.

© 2022. Logo firmy RIDGID i logo firmy Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.



**E: m.wiosek@anb.com.pl**

**T: 694 426 669**

**T: 606 815 801**

**T: 606 496 044**